



正本

210013061382

报告编号： 2026-1218

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检 测 报 告



检测类别： 委托检测

委 托 方： 和布克赛尔蒙古自治县赛尔山水务投资有限公司


委托地址： 新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县
和布克赛尔镇敖包特东街035号

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

委托方联系人及联系方式		黄玉洁/13029655700	
样品数量	1个	采样人员	委托方送样
样品接收时间	2026.06.10	检测日期	2026.06.10~2026.07.02
结果说明	_____  (盖章) 签发日期：2026年07月10日		

制表：

审核：

批准
(授权签字人)：



国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂

样品编号		TC202606-069		样品状态	无色液体	
样品名称		出厂水		样品量	8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息	检测方法	
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 5.3酶底物法	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 7.3酶底物法	
3	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 4.1平皿计数法	
4	砷 (mg/L)	0.0011	≤0.01	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的9.1氢化物原子荧光法	
5	镉 (mg/L)	<0.00006	≤0.005	ICP-MS 7850	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
6	铬(六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05	紫外可见分光光度计 Lambda365	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的13.1二苯碳酰二肼分光光度 法	
7	铅 (mg/L)	<0.00007	≤0.01	ICP-MS 7850	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
8	汞 (mg/L)	<0.00005	≤0.001	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的11.1原子荧光法	
9	氰化物 (mg/L)	<0.0020	≤0.05	连续流动分析仪 Auto Analyzer 3	《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)中的5.2.1连续流动法	
10	氟化物 (mg/L)	0.199	≤1.0	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法	
11	硝酸盐(以N计) (mg/L)	2.05	≤10	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂

样品编号		TC202606-069		样品状态		无色液体	
样品名称		出厂水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
12	三氯甲烷 (mg/L)	<0.000032	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
15	三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
16	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	<0.00069	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过1	气相色谱 6890N		《生活饮用水卫生标准》(GB 5749- 2022)	
17	二氯乙酸 (mg/L)	<0.0081	≤0.05	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
18	三氯乙酸 (mg/L)	<0.0100	≤0.1	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
19	氯酸盐 (mg/L)	<0.0050	≤0.7	离子色谱仪 ICS-2100		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的20.2离子色谱法	
20	色度 (度)	<5	≤15	比色管(BS-014~BS- 025) 50.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的4.1铂-钴标准比色法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂

样品编号		TC202606-069		样品状态		无色液体	
样品名称		出厂水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
21	浑浊度 (NTU)	0.26	≤1	浊度仪 TL2310		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的5.1散射法-福尔马肼标准	
22	臭和味 (无量纲)	无	无异臭、异味	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的6.1嗅气和尝味法	
23	肉眼可见物 (无量纲)	无	无	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的7.1直接观察法	
24	pH值 (无量纲)	8.01	不小于6.5且不 大于8.5	pH计 FE28-Standard		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的8.1玻璃电极法	
25	铝 (mg/L)	<0.0012	≤0.2	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
26	铁 (mg/L)	<0.0009	≤0.3	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
27	锰 (mg/L)	0.00018	≤0.1	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
28	铜 (mg/L)	<0.00009	≤1.0	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
29	锌 (mg/L)	<0.0009	≤1.0	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
30	氯化物 (mg/L)	9.91	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂

样品编号		TC202606-069		样品状态		无色液体	
样品名称		出厂水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
31	硫酸盐 (mg/L)	22.2	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》（GB/T 5750.5- 2023）中的6.2离子色谱法	
32	溶解性总固体 (mg/L)	225	≤1000	电子天平 AE 240-S		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4- 2023）中的11.1称量法	
33	总硬度 (mg/L)	177.3	≤450	酸式滴定管（DD-003） 25.00ml		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4- 2023）中的10.1乙二胺四乙酸二钠滴定 法	
34	高锰酸盐指数（ 以O ₂ 计） (mg/L)	0.73	≤3	酸式滴定管（DD-004） 25.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第7部分： 有机物综合指标》（GB/T 5750.7- 2023）中的4.1酸性高锰酸钾滴定法	
35	氨(以N计) (mg/L)	<0.02	≤0.5	紫外可见分光光度计 AQUAMATE		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》（GB/T 5750.5- 2023）中的11.1纳氏试剂分光光度法	
36	总 α 放射性 (Bq/L)	0.20±0.0078	≤0.5（指导值 ）	低本底 α、β 测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》（GB/T 5750.13-2023）中 的4.1低本底总 α 检测法	
37	总 β 放射性 (Bq/L)	0.09±0.0029	≤1（指导值）	低本底 α、β 测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》（GB/T 5750.13-2023）中 的5.1低本底总 β 检测法	
38	游离氯 (mg/L)	0.49	与水接触时间 ≥30min；出厂 水和末梢水限 值≤2；出厂水 余量≥0.3；末 梢水余量≥0. 05	便携式余氯测定仪 DR300		《生活饮用水标准检验方法 第11部分： 消毒剂指标》（GB/T 5750.11-2023）中 的4.3现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 法	
备注	_____						
(以下空白)							

声 明

- 1、本报告未经签字，加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告涂改、增删无效。
- 3、本报告一式三份，副本存档。
- 4、未经本站书面同意不得复制（全文复制除外）报告，不得作为商业广告使用。
- 5、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本站对委托方提供的样品信息，不承担核实责任，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期的样品均不再做留样。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。



地 址： 新疆乌鲁木齐市燕儿窝路199号

邮 编： 830049

电 话： （0991）2866277



210013061382

正本

报告编号： 2026-1222

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检 测 报 告



检测类别： 委托检测

委 托 方： 和布克赛尔蒙古自治县赛尔山水务投资有限公司


委托地址： 新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县
和布克赛尔镇敖包特东街035号

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

委托方联系人及联系方式		黄玉洁/13029655700	
样品数量	1个	采样人员	委托方送样
样品接收时间	2026.06.10	检测日期	2026.06.10~2026.07.02
结果说明	_____  (盖章) 签发日期：2026年07月10日		

制表：

审核：

批准
(授权签字人)： 

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：税务小区4-2-102

样品编号		TG202606-070		样品状态	无色液体
样品名称		管网末梢水		样品量	8.00L
样品类别		生活饮用水		执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 5.3酶底物法
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 7.3酶底物法
3	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中的 4.1平皿计数法
4	砷 (mg/L)	0.0010	≤0.01	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的9.1氢化物原子荧光法
5	镉 (mg/L)	<0.00006	≤0.005	ICP-MS 7850	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法
6	铬(六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05	紫外可见分光光度计 Lambda365	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的13.1二苯碳酰二肼分光光度 法
7	铅 (mg/L)	0.00012	≤0.01	ICP-MS 7850	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法
8	汞 (mg/L)	<0.00005	≤0.001	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的11.1原子荧光法
9	氰化物 (mg/L)	<0.0020	≤0.05	连续流动分析仪 Auto Analyzer 3	《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)中的5.2.1连续流动法
10	氟化物 (mg/L)	0.097	≤1.0	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法
11	硝酸盐(以N计) (mg/L)	0.841	≤10	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：税务小区4-2-102

样品编号		TG202606-070		样品状态		无色液体	
样品名称		管网末梢水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
12	三氯甲烷 (mg/L)	<0.000032	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
15	三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
16	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	<0.00069	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过1	气相色谱 6890N		《生活饮用水卫生标准》(GB 5749- 2022)	
17	二氯乙酸 (mg/L)	<0.0081	≤0.05	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
18	三氯乙酸 (mg/L)	<0.0100	≤0.1	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
19	氯酸盐 (mg/L)	<0.0050	≤0.7	离子色谱仪 ICS-2100		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的20.2离子色谱法	
20	色度 (度)	<5	≤15	比色管(BS-014~BS- 025) 50.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的4.1铂-钴标准比色法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：税务小区4-2-102

样品编号		TG202606-070		样品状态		无色液体	
样品名称		管网末梢水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
21	浑浊度 (NTU)	0.62	≤1	浊度仪 TL2310		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的5.1散射法-福尔马肼标准	
22	臭和味 (无量纲)	无	无异臭、异味	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的6.1嗅气和尝味法	
23	肉眼可见物 (无量纲)	无	无	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的7.1直接观察法	
24	pH值 (无量纲)	7.82	不小于6.5且不 大于8.5	pH计 FE28-Standard		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4- 2023)中的8.1玻璃电极法	
25	铝 (mg/L)	<0.0012	≤0.2	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
26	铁 (mg/L)	0.0495	≤0.3	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
27	锰 (mg/L)	0.00207	≤0.1	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
28	铜 (mg/L)	0.00081	≤1.0	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
29	锌 (mg/L)	0.0052	≤1.0	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
30	氯化物 (mg/L)	4.35	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：税务小区4-2-102

样品编号		TG202606-070		样品状态		无色液体	
样品名称		管网末梢水		样品量		8.00L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
31	硫酸盐 (mg/L)	9.12	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》（GB/T 5750.5- 2023）中的6.2离子色谱法	
32	溶解性总固体 (mg/L)	217	≤1000	电子天平 AE 240-S		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4- 2023）中的11.1称量法	
33	总硬度 (mg/L)	184.4	≤450	酸式滴定管（DD-003） 25.00ml		《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4- 2023）中的10.1乙二胺四乙酸二钠滴定 法	
34	高锰酸盐指数（ 以O ₂ 计） (mg/L)	0.86	≤3	酸式滴定管（DD-004） 25.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第7部分： 有机物综合指标》（GB/T 5750.7- 2023）中的4.1酸性高锰酸钾滴定法	
35	氨(以N计) (mg/L)	<0.02	≤0.5	紫外可见分光光度计 AQUAMATE		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》（GB/T 5750.5- 2023）中的11.1纳氏试剂分光光度法	
36	总α放射性 (Bq/L)	0.06±0.0023	≤0.5（指导值 ）	低本底α、β测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》（GB/T 5750.13-2023）中 的4.1低本底总α检测法	
37	总β放射性 (Bq/L)	<0.03	≤1（指导值）	低本底α、β测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》（GB/T 5750.13-2023）中 的5.1低本底总β检测法	
38	游离氯 (mg/L)	0.22	与水接触时间 ≥30min；出厂 水和末梢水限 值≤2；出厂水 余量≥0.3；末 梢水余量≥0. 05	便携式余氯测定仪 DR300		《生活饮用水标准检验方法 第11部分： 消毒剂指标》（GB/T 5750.11-2023）中 的4.3现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 法	
备注	_____						
(以下空白)							

声 明

- 1、本报告未经签字，加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告涂改、增删无效。
- 3、本报告一式三份，副本存档。
- 4、未经本站书面同意不得复制（全文复制除外）报告，不得作为商业广告使用。
- 5、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本站对委托方提供的样品信息，不承担核实责任，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期的样品均不再做留样。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。



地 址： 新疆乌鲁木齐市燕儿窝路199号
邮 编： 830049
电 话： （0991） 2866277



报告编号： 2026-1220

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

检测类别： 委托检测

委 托 方： 和布克赛尔蒙古自治县赛尔山水务投资有限公司

委托地址： 新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县
和布克赛尔镇敖包特东街035号

乌鲁木齐监测站

57 0013091385

(盖章)

制表: 王瑞亭 审核: 尹航 批准 (授权签字人): 梁佳

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：天富小区二供6-4-401

样品编号		TE202606-071		样品状态		无色液体	
样品名称		二次供水		样品量		2.50L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	0	不应检出	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N		《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023) 中 的5.2滤膜法	
2	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N		《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023) 中 的4.1平皿计数法	
3	三氯甲烷 (mg/L)	<0.000032	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
4	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
5	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	≤0.06	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
6	三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1	气相色谱 6890N		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的GB/T 5750.8-2023 4.3顶空 毛细管柱气相色谱法	
7	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	<0.00069	该类化合物中 各种化合物的 实测浓度与其 各自限值的比 值之和不超过1	气相色谱 6890N		《生活饮用水卫生标准》(GB 5749- 2022)	
8	二氯乙酸 (mg/L)	<0.0081	≤0.05	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
9	三氯乙酸 (mg/L)	<0.0100	≤0.1	超高效液相色谱三重四 级杆质谱联用仪 ACQUITY CH-A/Triple Quad 5500+		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的15.3高效液相色谱串联质谱 法	
10	氯酸盐 (mg/L)	<0.0050	≤0.7	离子色谱仪 ICS-2100		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023) 中的20.2离子色谱法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：天富小区二供6-4-401

样品编号		TE202606-071		样品状态		无色液体	
样品名称		二次供水		样品量		2. 50L	
样品类别		生活饮用水		执行标准		《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
11	色度 (度)	<5	≤15	比色管 (BS-014~BS-025) 50. 00mL		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750. 4-2023) 中的4. 1铂-钴标准比色法	
12	浑浊度 (NTU)	0. 30	≤1	浊度仪 TL2310		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750. 4-2023) 中的5. 1散射法-福尔马肼标准	
13	臭和味 (无量纲)	无	无异臭、异味	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750. 4-2023) 中的6. 1嗅气和尝味法	
14	肉眼可见物 (无量纲)	无	无	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750. 4-2023) 中的7. 1直接观察法	
15	pH值 (无量纲)	7. 88	不小于6. 5且不大于8. 5	pH计 FE28-Standard		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750. 4-2023) 中的8. 1玻璃电极法	
16	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0. 77	≤3	酸式滴定管 (DD-004) 25. 00mL		《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》(GB/T 5750. 7-2023) 中的4. 1酸性高锰酸钾滴定法	
17	氨(以N计) (mg/L)	<0. 02	≤0. 5	紫外可见分光光度计 AQUAMATE		《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T 5750. 5-2023) 中的11. 1纳氏试剂分光光度法	
18	游离氯 (mg/L)	0. 05	与水接触时间≥30min；出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0. 3；末梢水余量≥0. 05	便携式余氯测定仪 DR300		《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》(GB/T 5750. 11-2023) 中的4. 3现场N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	
备注	_____						
(以下空白)							

声 明

- 1、本报告未经签字，加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告涂改、增删无效。
- 3、本报告一式三份，副本存档。
- 4、未经本站书面同意不得复制（全文复制除外）报告，不得作为商业广告使用。
- 5、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本站对委托方提供的样品信息，不承担核实责任，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期的样品均不再做留样。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。

地 址： 新疆乌鲁木齐市燕儿窝路199号

邮 编： 830049

电 话： （0991）2866277



报告编号： 2026-1225

国家城市供水水质监测网

乌鲁木齐监测站

检 测 报 告



检测类别： 委托检测



委 托 方： 和布克赛尔蒙古自治县赛尔山水务投资有限公司

委托地址： 新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县
和布克赛尔镇敖包特东街035号



检 测 报 告

委托方联系人及联系方式		黄玉洁/13029655700	
样品数量	1个	采样人员	委托方送样
样品接收时间	2026.06.10	检测日期	2026.06.10~2026.07.10
结果说明			
		（盖章） 签发日期：2026年07月15日	

制表：  审核：  批准（授权签字人）： 

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂总进口水

样品编号		TX202606-075		样品状态		无色液体	
样品名称		地下水		样品量		8.25L	
样品类别		水源水		执行标准		《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III类	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
1	色度 (度)	<5	≤15	比色管 (BS-014~BS-025) 50.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的4.1铂-钴标准比色法	
2	臭和味 (无量纲)	无	无	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的6.1嗅气和尝味法	
3	浑浊度 (NTU)	0.34	≤3	浊度仪 TL2310		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的5.1散射法-福尔马肼标准	
4	肉眼可见物 (无量纲)	无	无	/		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的7.1直接观察法	
5	pH值 (无量纲)	7.78	6.5≤pH≤8.5	pH计 FE28-Standard		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的8.1玻璃电极法	
6	总硬度 (mg/L)	205.6	≤450	酸式滴定管 (DD-003) 25.00ml		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	
7	溶解性总固体 (mg/L)	271	≤1000	电子天平 AE 240-S		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 中的11.1称量法	
8	硫酸盐 (mg/L)	27.2	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 中的6.2离子色谱法	
9	氯化物 (mg/L)	12.2	≤250	离子色谱仪 ICS-6000		《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023) 中的6.2离子色谱法	
10	铁 (mg/L)	<0.0009	≤0.3	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023) 中的4.5电感耦合等离子体质谱法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂总进口水

样品编号		TX202606-075		样品状态		无色液体	
样品名称		地下水		样品量		8.25L	
样品类别		地下水		执行标准		《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III类	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
11	锰 (mg/L)	<0.00006	≤0.10	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023) 中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
12	铜 (mg/L)	<0.00009	≤1.00	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023) 中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
13	锌 (mg/L)	<0.0009	≤1.00	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023) 中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
14	铝 (mg/L)	<0.0012	≤0.20	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023) 中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
15	挥发酚 (mg/L)	<0.0020	≤0.002	连续流动分析仪 Auto Analyzer 3		《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018) 中的5.4.1连续流动法	
16	阴离子合成洗涤 剂 (mg/L)	<0.050	≤0.3	连续流动分析仪 Auto Analyzer 3		《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018) 中的5.5.1连续流动法	
17	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	0.68	≤3.0	酸式滴定管 (DD-004) 25.00mL		《生活饮用水标准检验方法 第7部分： 有机物综合指标》(GB/T 5750.7- 2023) 中的4.1酸性高锰酸钾滴定法	
18	氨 (以N计) (mg/L)	<0.02	≤0.50	紫外可见分光光度计 AQUAMATE		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023) 中的11.1纳氏试剂分光光度法	
19	硫化物 (mg/L)	<0.02	≤0.02	紫外可见分光光度计 AQUAMATE		《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023) 中的9.1 N,N-二乙基对苯二胺分 光光度法	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂总进口水

样品编号		TX202606-075		样品状态	无色液体
样品名称		地下水		样品量	8.25L
样品类别		地下水		执行标准	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III类
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息	检测方法
20	钠 (mg/L)	11.8	≤200	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的25.2离子色谱法
21	总大肠菌群 (CFU/100mL)	0	≤3.0	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中 的5.2滤膜法
22	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100	隔水式恒温培养箱 GHP-9270N	《生活饮用水标准检验方法 第12部分： 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)中 的4.1平皿计数法
23	亚硝酸盐(以N计) (mg/L)	<0.001	≤1.00	可见分光光度计 GENESYS 30	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的12.1 重氮偶合分光光度法
24	硝酸盐(以N计) (mg/L)	2.61	≤20.0	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法
25	氰化物 (mg/L)	<0.0020	≤0.05	连续流动分析仪 Auto Analyzer 3	《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)中的5.2.1连续流动法
26	氟化物 (mg/L)	0.221	≤1.0	离子色谱仪 ICS-6000	《生活饮用水标准检验方法 第5部分： 无机非金属指标》(GB/T 5750.5- 2023)中的6.2离子色谱法
27	碘化物 (mg/L)	<0.008	≤0.08	离子色谱仪 ICS-6000	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》(HJ 778-2015)
28	汞 (mg/L)	<0.00005	≤0.001	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的11.1原子荧光法
29	砷 (mg/L)	0.0011	≤0.01	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的9.1氢化物原子荧光法
30	硒 (mg/L)	<0.0005	≤0.01	原子荧光光度计 AFS-9770	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的10.1氢化物原子荧光法

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂总进口水

样品编号		TX202606-075		样品状态		无色液体	
样品名称		地下水		样品量		8.25L	
样品类别		地下水		执行标准		《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III类	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
31	镉 (mg/L)	<0.00006	≤0.005	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
32	铬(六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05	紫外可见分光光度计 Lambda365		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的13.1二苯碳酰二肼分光光度 法	
33	铅 (mg/L)	<0.00007	≤0.01	ICP-MS 7850		《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6- 2023)中的4.5电感耦合等离子体质谱法	
34	三氯甲烷 (mg/L)	<0.00012	≤0.06	吹扫捕集/气相色谱质 谱联用仪 7890A/5975C		《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10- 2023)中的GB/T 5750.8-2023 附录A吹 扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机 物	
35	四氯化碳 (mg/L)	<0.00084	≤0.002	吹扫捕集/气相色谱质 谱联用仪 7890A/5975C		《生活饮用水标准检验方法 第8部分： 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)中 的附录A吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥 发性有机物	
36	苯 (mg/L)	<0.00016	≤0.01	吹扫捕集/气相色谱质 谱联用仪 7890A/5975C		《生活饮用水标准检验方法 第8部分： 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)中 的附录A吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥 发性有机物	
37	甲苯 (mg/L)	<0.00044	≤0.7	吹扫捕集/气相色谱质 谱联用仪 7890A/5975C		《生活饮用水标准检验方法 第8部分： 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)中 的附录A吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥 发性有机物	

国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站

检 测 报 告

采样地点：阿尔恰特水厂总进口水

样品编号		TX202606-075		样品状态		无色液体	
样品名称		地下水		样品量		8.25L	
样品类别		地下水		执行标准		《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III类	
序号	检测项目	检测值	标准限值	仪器信息		检测方法	
38	总 α 放射性 (Bq/L)	0.09±0.0035	≤0.5	低本底 α、β 测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》(GB/T 5750.13-2023) 中 的4.1低本底总 α 检测法	
39	总 β 放射性 (Bq/L)	0.06±0.0019	≤1.0	低本底 α、β 测量仪 LB-6型		《生活饮用水标准检验方法 第13部分： 放射性指标》(GB/T 5750.13-2023) 中 的5.1低本底总 β 检测法	
备注	_____						

(以下空白)

声 明

- 1、本报告未经签字，加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、本报告涂改、增删无效。
- 3、本报告一式三份，副本存档。
- 4、未经本站书面同意不得复制（全文复制除外）报告，不得作为商业广告使用。
- 5、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 6、本站对委托方提供的样品信息，不承担核实责任，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期的样品均不再做留样。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。

地 址： 新疆乌鲁木齐市燕儿窝路199号

邮 编： 830049

电 话： （0991）2866277